

CHIFFON®

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

CHIFFON® является декоративной отделкой интерьера на основе смолы и водной эмульсии, а так же специальных перламутровых добавок, которые обогащают его такими характеристиками, как хорошая воздухопроницаемость, отличная адгезия, простота в применения. Специальная формула позволяет добиться деликатных эффектов игры светотеней видимых в отраженном свете, а так же множества нюансов и элегантной эксклюзивности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CHIFFON® идеально подходит для украшения интерьеров стен каменной кладки, из гипсокартона, бетонных поверхностей, мазонита и любых других. Шифон является универсальным и элегантным, способным придать гармонию и изысканность любой обстановке, от исторических интерьеров до минималистской квартиры. Перламутровый эффект мягко идеально сочетается с любым видом мебели, а широкий диапазон цветов позволяет создать атмосферу в самом разнообразном вкусе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,04 до 1,14 кг / л.

ВЯЗКОСТЬ: 37000 до 42000 Гц (Брукфилд, шпindelь 5, скорость 10 об / мин).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ:
8 - 10м² / с в зависимости от желаемого эффекта.

ВНЕШНИЙ ВИД:
Шелковистая, гладкая поверхность.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС:
ЕС предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для данного продукта (Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л (2010).
Шифон содержит менее 200 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ БАЗЫ:
НА НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ: обеспечить выравнивание грунта с PRIMER UNIFORMANTE A.S., разбавленным надлежащим образом. Уже окрашенные поверхности: Удалить все отстающие элементы, такие как пыль, масла и жиры, а затем выполнить процедуру, как для новых поверхностей. В последствии нанесите один или два слоя, в зависимости от состояния поверхности акриловой краской цвета отделки Шифон.

НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ:

CHIFFON® можно наносить кистью или шпателем в один или два слоя тремя различными способами.

• **МИНИМАЛИСТСКИЙ СТИЛЬ:** нанести CHIFFON® в один слой нерегулярными мазками стальным шпателем. Перед сушкой поверхность шлифуется шпателем для достижения желаемого эстетического эффекта.

• **СТИЛЬ БАРОККО:** нанести один слой отделки CHIFFON® кистью или шпателем без разбавления. К тому времени, как поверхность начинает сохнуть, закончить шлифуя шпателем круговыми движениями и используя лёгкое нажатие.

• **МОДЕРН:** нанесите один слой отделки CHIFFON®, разбавленного 1:1 водой, кисточкой типа spalter, пересечёнными мазками. Если вы хотите получить эффект деревенского стиля, в качестве грунтовки необходимо использовать один слой Decorgrip, а затем перейти к нанесению отделки CHIFFON®.

РАЗВЕДЕНИЕ:

Готов к использованию. При нанесении кистью, разбавлять 1/1 водой.

СУШКА ПРИ 20 ° C И 65% U.R. :

Пыль не пристаёт после 1 часа, в глубине просыхает через 24 часа.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:

Около 6-8 часов при температуре 20 ° C.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 5 ° C до 30 ° C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой сразу после использования.

УПАКОВКА: 2 x 2,5 л - 2 x 5 л - 6 x 1,25 л

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА:

Базы Silver, Gold и базовые цвета каталога. Базы окрашиваются с помощью тонера или системы S2K.

ХРАНЕНИЕ:

Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробирование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

