

## **FINITURA TRASPARENTE PROTETTIVA**

Техническая карта № 059А

### **СВОЙСТВА ПРОДУКТА**

Декоративная защитная прозрачная отделка на основе акриловой смолы и добавок.

Его функция заключается в укреплении и увеличении сопротивления истиранию декоративных покрытий, на котором применяется. Это продукт прозрачный и не изменяет эстетического эффекта поверхности.

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Идеален для дальнейшей защиты отделки декоративной линии Antica Signoria.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

#### **УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:**

0,98 1,02 кг / л

#### **Теоретический расход НА ПОКРЫТИЕ:**

6-10 м<sup>2</sup> / л. Желательно, предварительно проверить впитываемость поверхности.

#### **Ограничение выбросов ЛОС (летучих органических соединений):**

ЕС предельное значение для ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этих

продукта (Cat / г; ВА): 50 г / л (2007), 30 г / л (2010).

содержит не более 30 г / л ЛОС.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Наносится валиком или кистью.

#### **Разведение:**

Готов к использованию.

Сушка при 20 ° С и 65% U.R. :

60-90 минут на ощупь, в глубину около 24 часов.

#### **УСЛОВИЯ:**

Продукт следует применять при температурах от +5 ° С до +35 ° С.

#### **Очистка инструментов:**

Водой сразу после использования.

#### **Товарная упаковка:**

12 x 1 литр

#### **Доступные цвета:**

Бесцветный

#### **ХРАНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в прохладном, защищенном от мороза месте