

Техническая карта № 180

Выпуск 02

CERA PROTETTIVA

Воск для защиты и полировки штукатуренной поверхности

Свойства продукта

CERA PROTETTIVA- это смесь эмульгированного воска и растворителя. Плёнкообразующий продукт , который делает поверхность водоотталкивающей, не желтеющей со временем и стойкой к мытью.

Область применения

CERA PROTETTIVA идеален для полировки и защиты штукатуренной поверхности. Так же может быть использован для декорации и полировки всех продуктов ELITE, ELITE MARMORINO, ELITE VENEZIA идругих продуктов линии ANTICA SIGNORIA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 0.80 - 0.82 кг / л.

ВЯЗКОСТЬ : Пастообразный продукт.

Теоретический расход :16-20 м2/кг.

Сухой остаток: 69% ± 1%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Нанесение: CERA PROTETTIVA наносится мастерком в один тонкий слой, тампоном или тканью. После полного высыхания полируется мягкой тканью. Не наносить на непросохшую поверхность.

Разведение: Готов к применению.

Время высыхания: при температуре 20 °С и 65% влажности : на ощупь через 60-90 минут, в глубине примерно через 24 часа.

УСЛОВИЯ: Продукт может применяться при температурах от 5 ° С до 30 ° С.

Очистка инструментов: Водой сразу после использования .

Товарная упаковка: 6 x 1 кг.

Меры предосторожности: проветривать помещение во время и после использования воска. Хранить плотно закрытым в прохладном, сухом месте, беречь от высоких температур. Информация для пользователя содержится в данных по безопасности.