

PLAISIR®

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ШЕЛКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

PLAISIR® – это декоративная отделка с шелковым эффектом, низким воздействием на окружающую среду, сформулирована на основе смол в водной эмульсии, особых перламутровых блесков и специальных добавок, которые наделяют продукт следующими характеристиками: отличная паропроницаемость, хорошая адгезия, хорошая устойчивость к мытью, легкое нанесение. Особенная формула позволяет получить приятный шелковый эффект, мягкий на ощупь.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PLAISIR® идеален для декорирования внутренних стен кирпичных, гипсокартонных, цементных и всех поверхностей. PLAISIR® – это отделка позволяющая передать особые эффекты на стене благодаря различному преломлению света и придать стене приятную и деликатную текстуру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,25 – 1,35 Кг/л.

ВЯЗКОСТЬ: Пастообразный продукт, слегка тиксотропный.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ:
100 г / м², в зависимости от вида необходимой отделки.

СУХОЙ ОСТАТОК:
46 ± 1%.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:
Сатинированный вид, гладкая отделка

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС:
ЕС предельное значение для ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта: 300 г / л (2007), 200 г / л (2010). PLAISIR® содержит не более 200 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

На новых поверхностях: нанести один слой разбавленного PRIMER UNIFORMANTE A.S..
На ранее окрашенных поверхностях: убрать все лишние элементы, такие как пыль, масла, жир или легко отделяемые части стены, далее продолжайте действовать как на новых поверхностях.
В обоих случаях нанести один слой белой краски L'ACRILICO в качестве базы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

PLAISIR® может быть применен металлическим или пластиковым шпателем с закругленными углами. Нанести первый слой равномерно; после высыхания нанести второй слой частями по 2-3 кв.м., и на еще мокрой поверхности декорировать. Продолжайте нанесение таким же образом, сохраняя шпатель всегда влажным. Окончательный результат мастер-апликатор может персонализировать по своему личному стилю.

РАЗВЕДЕНИЕ:

Продукт готов к использованию.

СУШКА ПРИ 20 °C И 65% U.R. :

Просыхает на ощупь после около двух часов, в глубине после 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:

Около 4 часа при температуре 20 °C.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах (воздуха и/или покрытия) от 5 °C до 30 °C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой сразу после использования.

УПАКОВКА: 6 x 1,25 Кг - 2 x 2,5 Кг - 2 x 5 Кг.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА:

база SILVER и база GOLD. Базы окрашиваются с помощью тонера или системы S2K.

ХРАНЕНИЕ:

Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

