

# LE VELATURE

## ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА НА ОСНОВЕ СИЛОКСАНОВЫХ СМОЛ

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Декоративная отделка с очень отличительным эстетическим эффектом. Создана на базе акриловых и силоксановых связующих на основе водной эмульсии. Особая разработка придает продукту отличную проницаемость, низкое водопоглощение и хорошую устойчивость к химикатам и истиранию, которые делают её пригодной для использования не только в жилых условиях, но и местах общественного пользования (рестораны, магазины, офисы).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LE VELATURE подходят для украшения внутренних стен. Обработанная таким образом поверхность выглядит как состаренная штукатурка, производя эффект оптической прозрачности и тумана, типичной для антикварных покрытий.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 0,95 до 1,05 кг / л.

**ВЯЗКОСТЬ:** Слегка тиксотропная.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:**

8-10 м<sup>2</sup> / л в зависимости от окрашиваемой поверхности и типа нанесения.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 16% ± 1%.

**ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ (SD):** Примерно 0,03 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52617).

**ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (W24):** Около 0,09 кг / м<sup>2</sup> h<sub>0,5</sub> (максимально допустимый 0,5 кг/м<sup>2</sup> h<sub>0,5</sub>, DIN 52617).

**ВОДОСТОЙКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ:**

Покрытие для моющихся или чистящихся стен 1-го класса EN 13300 и EN ISO 11998.

**ВНЕШНИЙ ВИД:** Полу блеск, гладкая поверхность.

**ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):**

предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л (2010). LE VELATURE содержат менее 200 г / л ЛОС.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОДГОТОВКА:**

**НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** Убедитесь, что поверхность сухая (28 дней с момента кладки) очистите все следы грязи и обработать с PRIMER SILOSSANICO и грунтовкой FONDO PER VELATURA или другим соответствующим продуктом линии Antica Signoria. После 24 часов, завершить процесс нанесением декоративной отделки LE VELATURE, используя инструмент наиболее подходящий для достижения желаемого эффекта.

**УЖЕ ПОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** Убедитесь, что предыдущий слой краски хорошо закреплён. Далее продолжить, нанося LE VELATURE техникой и инструментом наиболее подходящим для лучшего эффекта.

**НАНЕСЕНИЕ:**

Применяют кисть или валик, и далее продолжают работу губкой, тампоном, перчаткой или другим соответствующим инструментом. Эстетический эффект определяется в основном используемым инструментом и характером нанесения.

**РАЗВЕДЕНИЕ:**

Готова к применению, при необходимости разбавить 5% воды.

**ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20 °C И 65% U.R.:**

На ошупь через 2-3 часа, в глубине примерно через 24 часа.

**УСЛОВИЯ:**

Продукт может применяться при температурах 5°C-30°C.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

Водой сразу после использования.

**УПАКОВКА:** 6 x 1 л, 2 x 4 л, 1 x 16 л.

**ЦВЕТА:** нейтральная база и см. каталог. База может быть окрашена с помощью тонера или колеровочной системы S2K.

**ХРАНЕНИЕ:**

Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробирование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

